



Assicurarsi **SEMPRE** che gli scavi siano protetti e che le opere provvisorie siano in condizioni di stabilità.

I più importanti in breve

- Scavi:
 - Scavi di fondazione, fossati e opere provvisorie vengono realizzati conformemente alle normative locali in modo che non sussistano rischi di crollo o di soffocamento.
 - Tra le macchine, i veicoli, i magazzini ecc. e lo scavo di fondazione viene sempre mantenuta una distanza di sicurezza.
 - Vengono stabilite e utilizzate modalità di accesso adeguate e sicure (piattaforme in metallo, scale, scale a pioli fissate ecc.).
 - Gli scavi di fondazione vengono protetti dalla caduta di terzi attraverso un parapetto fisso, barriera o una piattaforma sufficientemente stabile.
- Opere provvisorie:
 - Le opere provvisorie (coperture, pavimenti, pareti prefabbricate, ponteggi, piattaforme mobili, ecc.) sono installate e utilizzate conformemente alle istruzioni del produttore. Per tutto il periodo di utilizzo si deve garantire che siano in condizioni stabili e perfette.
 - Tutte le opere provvisorie sono stabilizzate su una base fissa e stabile. A seconda delle condizioni, può essere eseguita analisi formale del suolo.



Altri documenti (solo per uso interno)

- [Direttiva costruzione di ponteggi](#)
- [Istruzione di lavoro accesso ai pozzetti](#)
- [Formulario notifica di completamento – ponteggio](#)